



STEM TABLE TABLE ARRAY SPEAKERPHONE

OVERVIEW

STEM TABLE은 회의실 테이블 위에 설치되는 프리미엄 스피커폰입니다. REAL BEAMFORMING을 지원하는 9개의 마이크와 혁신적인 하향식 스피커는 고품질의 영상회의환경을 지원합니다.

FEATURES

- 360° 수음이 가능한 9 개의 빌트인 마이크
- 향상된 오디오 성능을 위한 상향식 마이크와 하향식 스피커 드라이버 구성
- 서로 다른 Stem 디바이스와 Mix & Match 지원
- Stem Hub을 이용한 최대 동시 10대 연결
- Acoustic Echo Cancellation, Automatic Gain Control, Noise Cancellation, De-Reverberation Algorithms 이 포함된 Digital Signal Processing 기술
- Stem Ecosystem platform을 지원되는 자동설정 및 제어기능
- 오디오 빔포밍과 디바이스의 상태를 표시하는 LED 라이트
- 디바이스의 Volume Up, Down 및 음소거(Mute) 제어
- 모든 영상회의 플랫폼 지원
- 단독 디바이스 구성시 USB를 연결을 통한 PC에 직접 연결
- Power over Ethernet (PoE+) 지원.
- Kensington lock 지원

SPECIFICATIONS (subject to change)

GENERAL

Connector Type	RJ45 and USB Type B
Power Requirements	Power over Ethernet Plus (PoE+) 802.3 at Type 2
Control Application	Stem Ecosystem Platform
Weight	1.1 kg
Product Dimensions	19.7 x 7.6 cm (D x H)
Operating Temperature Range	-6.7°C (20°F) to 40°C (104°F)
Storage Temperature Range	-29°C (-20°F) to 74°C (165°F)

AUDIO

Coverage Angle	360 degrees
Frequency Response	50 Hz to 16 kHz
Built-in DSP	Automatic Voice-Level Adjustment (AGC); 100% Full Duplex, no attenuation in either direction
Noise Cancellation	>15dB (without pumping noise)
Acoustic Echo Cancellation	>40dB with conversion speed of 40dB/sec; residual echo is suppressed to the environment noise level, preventing artificial ducking of signal; High-end performance conforms to ITU-T G.169



STEM TABLE
Table Array



STEM TABLE
Connectivity

ACCESSORIES (included in the box)

CAT 6 Ethernet Cable: 15 ft. (4.6 m)

USB Type A to USB Type B Cable: 12 ft. (3.7 m)